

## MAZ/AUX-2 取付け手順

**適合車種:アテンザ[2002~2003年式 (2004年マイナーチェンジ前)]**

1. インターフェイスを準備する。

ハーネス及びRCA変換ケーブルをユニットに接続しておく。

2. 純正デッキを外す(引き出す)。

3. デッキ裏16pinコネクタにインターフェイスを接続する(水色カバー)

注) デッキ裏にスペースが無いのでグローブボックス側から配線だけ回したほうが良い。(インターフェイスはデッキ横のスペースに設置)

4. MP3プレーヤー等の外部音声出力(RCA)をアダプターに接続する。

5. 動作確認

オーディオを起動し、セレクターの「CD」ボタンを押す。  
「EX」が表示され、数秒後にその横に「1」と表示されます。  
接続した外部機器の音声が純正システムから再生されます。

6. 動作確認後 純正デッキを元に戻す。

**純正ナビゲーション装着車の場合、ナビゲーションはそのまま使えますがテレビは見られなくなります。**

**「EX」の横に「1」が表示されない場合は適合外になります。**

AUXインターフェイスを接続する際には必ず電源カプラーを抜くか、バッテリーのマイナス端子を外してから接続して下さい。デッキ側をリセットをさせないとAUXを認識しない場合があります。

純正デッキ裏

CDチェンジャー用16PINコネクタ

カバーはゆるめですので、しっかり奥まで押し込んでください。抜けなくなる位が正しい接続です。

MP3プレーヤー  
TV、DVD等

MAZ/AUX-2

